


PLAKA – Moule à masselottes


Moule polyuréthane pour cônes béton de 5cm
REF 04.18.17 - Version V01 - 28/12/2022



Description et application

Pour façade en béton brut de décoffrage, en béton blanc ou de couleur
Moule en résine avec plaque aimantée pour la préfabrication sur chantier
de masselottes en béton.

Ces masselottes permettent de reboucher les trous laissés par
les embouts coniques lors du passage des tiges de banches.



Dimensions

Dimensions des empreintes pour cône PVC RS 5409						
Code	Grande base (GB mm)	Petite base (Pb mm)	Hauteur (Ht mm)	Nombre d'empreintes	Critère de choix	Finition lisse
CLMOUMAS12E5409PB	44	30	42	12	Désaffleureur masselotte de 2mm	Petite base (PB)
CLMOUMAS12E5409GB	44	30	42	12	Désaffleureur masselotte de 0 à 2mm	Grande base (GB)
CLMOUMAS20E403040	40	30	40	20	Désaffleureur masselotte de 2mm	Petite base(PB)

Mise en œuvre

Le moule en polyuréthane est aimanté sur l'une des deux face. Il est positionné sur une plaque de tôle .
On remplit alors les cavités d'un béton suffisamment fluide et avec petits granulats. La face coulée contre la
tôle sera lisse pour être la face visible du cône.

Caractéristiques et avantages

- Moule réutilisable de multiples fois
- Facile à nettoyer
- Des bétons colorés peuvent être utilisés
- Face lisse en grande base ou petite base du cône
(à définir à la commande)



©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.