

## GKD Modulaire dichting

De schakelketting GKD is geschikt voor het doorvoeren van ronde, voor druk ongevoelige losse buizen in kernboringen/doorvoerbuizen en voor het betrouwbaar afdichten van ringvormige ruimten.

De geïntegreerde draaimomentcontrole zorgt voor een grote installatiezekerheid. Dankzij de modulaire structuur is de GKD geschikt voor allerlei types buizen en diameters. Meer informatie op aanvraag.



- Met geïntegreerde installatie controle - het gebruik van een momentsleutel is niet nodig.
- Natrekken is niet meer nodig.
- In de module geïntegreerde moer - geen losse onderdelen.

### Karakteristieken en technische gegevens

- Geïntegreerde draaimomentcontrole, geen momentsleutel nodig.
- Natrekken van de vijzen niet nodig.
- Moeren ingegoten in de drukplaat, hierdoor geen losse onderdelen.
- Hoog kwaliteitsrubber in EPDM of NBR.
- Alle metalen delen vervaardigd uit hoge kwaliteit roestvrij staal V4A (AISI 316L).
- Geoptimaliseerde geometrie.
- Dicht tot 5 bar, getest door Lloyds register.

Geel is optimale montage.



De in de moer geïntegreerde openingen geven in geel het juiste aandraaimoment weer.

los..

...vast



*Alles geel.  
Correct aangedraaid!*



*Alles niet geel?  
Installatiefout wordt meteen opgemerkt!*



*Alles geel.  
installatietijd bespaard!*

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

## GKD Installatieprocedure

**NIEUW**Eenvoudige en  
snelle montage

## Eenvoudige montage



## Snelle montage



+



+



=



Geoptimaliseerde boutgeometrie

GKD speciaal rubber

Hauff glijmiddel

Natrekken is niet nodig

## P-LINER Basic ZVR



Deze modulaire afdichting is ideaal voor alle soorten buizen met verschillende diameters. Naast de veiligheid van de installatie hecht Plaka Group veel waarde aan de kwaliteit van de gebruikte materialen. Rubber afdichtingen zijn vervaardigd in hoogwaardige EPDM of NBR rubber. Alle metalen onderdelen zijn roestvast staal V4A (AISI 316 L). De GKD afdichtingen zijn tot 5 bar getest en zijn ideaal voor het afdichten van buiskernen of leidingen.



©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.