


PLAKA - ARMATEC**Doorponswapening**

REF 01.06.01 - Versie V01 - 26/08/2020

**Onderwerp**

Het leveren en plaatsen van doorponsslatten die het doorponsen van de vloerplaten voorkomen door het opnemen van de dwarskracht veroorzaakt door de kolommen in de platen.

Beschrijving

De doorponswapening bestaat uit een reeks deuvels om de meest kritische zone in de vloerplaat te versterken. De deuvels zijn gelast op een strip en zijn vervaardigd uit gekartelde staven waarvan de beide uiteinden gesmeed zijn in de vorm van nagelkoppen.

De deuvellatten worden straalsgewijs rondom de kolom in de vloerplaat geplaatst.

Het aantal nodige deuvels, de diameter van de deuvel, de hoogte en de lengte van de deuvellatten wordt bepaald door Leviat of het studie bureau.

In het geval dat Leviat zich bezig houdt met de afmetingen van de Armatec, moet de berekeningsnota goedgekeurd worden door de project verantwoordelijke.

Toepassing

Het uiteinde van de deuvellat met inkeping moet tegen de zijde van de kolom geplaatst worden.

De lat wordt vastgenageld aan de bekisting zodat ze niet kan bewegen tijdens het betonneren van de vloerplaat.

Ze wordt op een goede afstand gehouden van de bekisting door de aangepaste afstandhouders.

Merk

ARMATEC van PLAKA of gelijkwaardig

Opmeting

Deuvellat per stuk