


PLAKA - KORBO DRY**Spouwwaterafdichting boven Korbo
metselwerkprofielen**

REF 02.01.20 - Versie V01 - 27/08/2020

**Onderwerp**

Het leveren en plaatsen van de zelfklevende spouwwaterafdichting KORBO DRY met de bevestigingstape KORBO DRY + boven Korbo metselwerkprofielen.

Beschrijving

De spouwwaterafdichting KORBO DRY is een membraan dat is samengesteld uit twee lagen op basis van polypropyleen. Ze houdt slagregen tegen, maar laat condens door. Ze scheurt niet snel en zorgt voor een uitstekende bescherming tegen veroudering. Dit membraan is voorzien van een zelfklevende butylstrook die de installatie vergemakkelijkt. Na verwijdering van de beschermfolie kan het membraan met deze kleefstrook rechtstreeks op de ondergrond van de dragende structuur worden bevestigd.

Om ervoor te zorgen dat de KORBO DRY spouwwaterafdichting blijft vasthangen op lange termijn zonder een primer te moeten gebruiken, dient deze bijkomend te worden bevestigd door er de zelfklevende tape KORBO DRY + overheen te plaatsen. De KORBO DRY + tape is een zeer sterk zelfklevend acrylgaas dat de bevestiging van de KORBO DRY op lange termijn garandeert. Zijn hechting verbetert met de tijd.

Bij KORBO metselwerkprofielen met consoles is het niet mogelijk om de spouwwaterdichting op de hoeklijn te leggen omwille van de verstijvingsplaten die op de hoeklijn zijn vastgelast. In dit geval dienen twee waterdichtingsmembranen te worden aangebracht. De eerste wordt onder de consoles aangebracht. Deze wordt aan de ene kant tussen de KORBO-console en de dragende structuur geplaatst. Aan de andere kant wordt deze op de hoeklijn gelegd en ter plaatse van de consoles van een korte knip voorzien. Bij het inknippen van het membraan dient men er op te letten niet verder te knippen dan nodig. Het tweede waterdichtingsmembraan wordt boven de consoles aangebracht. Aan de ene kant wordt deze boven de consoles tegen de dragende structuur bevestigd en aan de andere kant wordt deze in de eerste horizontale voeg geplaatst die niet wordt onderbroken door de verstijvingsplaten van de consoles.

De breedte van de spouwwaterafdichting KORBO DRY wordt bepaald in functie van de spouwbreedte en de afmetingen van de consoles van de KORBO metselwerkprofielen. De zelfklevende tape KORBO DRY + heeft een breedte van 100 mm.

Net boven deze membranen dienen op regelmatige afstand open stootvoegen te worden voorzien. Hierin dienen PVC spouwvoegventilatie-roosters VENTILMUR te worden geplaatst.

Toepassing

Deze spouwwaterafdichting moet de evacuatie van spouwwater garanderen boven:

- raam- en deuropeningen
- overkragend metselwerk
- gevelaanzetten

Merk

KORBO DRY en KORBO DRY+ van PLAKA of gelijkwaardig

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA - KORBO DRY
Spouwwaterafdichting boven Korbo
metselwerkprofielen
REF 02.01.20 - Versie V01 - 27/08/2020



Opmeting

KORBO DRY spouwwaterafdichting en KORBO DRY + tape per lopende meter.