


PLAKA – Fixation

Plaque de fixation en Z

REF 02.03.02 - Version V01 - 18/12/2020



Description

Plaque de fixation en acier galvanisé à chaud pliée en forme de Z.
Permet de pincer des éléments minces à l'aide d'une fixation M12.

Domaines d'application

Fixation d'éléments divers (béton, acier, bois, ...) sur des structures métalliques.

Propriétés

Matériaux		
Acier	Galvanisé à chaud :	Acier S235 JR revêtement par galvanisation à chaud : épaisseur locale, valeur minimale de 45 µm épaisseur moyenne, valeur minimale de 55 µm

Dimensions

Standard de stock				
	acier galvanisé à chaud			
	Code	B x L x e (mm)	Φ Trou (mm)	Poids (Kg/pièce)
	SAZ	50 x 100 x 6	13	0.24

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.