

PLAKALIG
Fil de ligature pour barres d'armatures

REF 04.19.07 - Version V01 - 12/08/2020


Description


PLAKALIG est un fil recuit noir non huilé permettant la ligature de barres d'armatures. Ce fil de ligature est disponible en différents formats : rouleaux, bobinots,...

Domaines d'application

Fil en acier permettant de ligaturer des barres d'armature dans les structures en béton armé.

Propriétés

Propriétés mécaniques	
Qualité	Non huilé, souple
Couleur	Noir
Diamètre	Petits bobinots : ϕ 1,4mm Rouleaux (12 kg/p) : ϕ 1,3mm

Dimensions

Dimensions des matériaux				
Schéma	Référence	Article	p/Box	Kg/1000
	PLAKALIG	En seau de \pm 15 kg Petits bobinots de 150 g à 200 g/p	1	\pm 15,00/1
		En seau de \pm 20 kg Petits bobinots de 150 g à 200 g/p	1	\pm 20,00/1
	PLAKALIGG	En rouleau de 25 kg	1	12,00/1
	RS4293	Fil à ligaturer 6-8 + 6-8	10000	1,60
	RS4294	Fil à ligaturer 6-8 +10-12	9600	2,40
	RS4295	Fil à ligaturer 6-8 + 14-16	6000	2,50
	RS4297	Fil à ligaturer 10-12 + 14-16	4000	4,40
	AIN100	Fil à oeillets 100 mm	5000	1,75
	AIN 120	Fil à oeillets 120mm	5000	1,87
	AIN140	Fil à oeillets 140mm	5000	2,15
	AIN160	Fil à oeillets 160mm	5000	2,34
	AIN200	Fil à oeillets 200mm	5000	2,53
	AIV	Vrilleuse	1	0,40/1

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.