

PLAKA – CORNIERE GALVA AVEC DOGUETS

Cornières de renfort

REF 09.03.03 - Version V01 – 17/08/2020



Description

Cornière en acier galvanisé avec doguets d'ancrages soudés. Avec trous pour fixation au coffrage.
Profils galvanisés à chaud.

Domaines d'application

Cornières de renfort pour la protection des bords de dalles en béton au droit des joints de dilatation et des extrémités de dalles, au droit par exemple des passages de portes, des quais de déchargement des camions,...

Propriétés

Propriétés mécaniques

Acier S235 JR galvanisé à chaud


Galvanisation suivant la norme Européenne ENISO 14713

Les cornières sont munies de 4 doguets Ø 10 x 100 mm par mètre ainsi que de trous de fixation Ø 8.

Ces cornières peuvent être produites selon d'autres dimensions ainsi que d'autres qualités d'acier (acier brut, acier inoxydable 304 ou 3016,...)

Dimensions

Dimensions des matériaux

Dessin	Code	HxBxe mm	L mm	p/Box	Kg/1
	DILCOR40	40/25/4	3000	1	6,55
	DILCOR60	60/60/6	3000	1	17,20

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.