

Déclaration de performance No. CPR-IT1/0156

1. Code d'identification unique du produit type : **MAPEFILL F**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du RPC : **Mortier d'encrage à base de ciment pour le renforcement du béton**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : **Renforcement de béton par l'installation d'armature en acier (fers à béton) dans les bâtiments et ouvrages du génie civil**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : **Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : **Système 2+ Système 4 pour la réaction au feu**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **ICMQ, laboratoire notifié n°1305 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine N° 1305-CPD-0616.**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : **Non applicable**
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Déplacement gigogne : Teneur en ions de chlorure : Réaction au feu : Substances dangereuses:	≤ 0,6 mm par charge de 75 kN ≤ 0,05 % Classe A1 / A1_f voir fiche de sécurité	EN 1504-6:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **M. Paolo Murelli – Directeur qualité**



Milan, le 01/07/2013

Marquage CE selon CPR 305/2011 et EN 1504-6:2006

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it								
<p style="text-align: center;">09 CPR-IT1/0156 EN 1504-6:2006 MAPEFILL F</p> <p style="text-align: center;"><i>Produit d'ancrage pour le renforcement du béton par l'installation d'armatures en acier (fers à béton)</i></p> <table><tr><td>Déplacement gigogne :</td><td>≤ 0,6 mm par charge de 75 kN</td></tr><tr><td>Teneur en ions de chlorure :</td><td>≤ 0,05 %</td></tr><tr><td>Réaction au feu :</td><td>Classe A1 / A1fl</td></tr><tr><td>Substances dangereuses:</td><td>voir fiche de sécurité</td></tr></table>		Déplacement gigogne :	≤ 0,6 mm par charge de 75 kN	Teneur en ions de chlorure :	≤ 0,05 %	Réaction au feu :	Classe A1 / A1fl	Substances dangereuses:	voir fiche de sécurité
Déplacement gigogne :	≤ 0,6 mm par charge de 75 kN								
Teneur en ions de chlorure :	≤ 0,05 %								
Réaction au feu :	Classe A1 / A1fl								
Substances dangereuses:	voir fiche de sécurité								