



EVERFAST DECOSURF

Désactivant de surface des dallages en béton

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST DECOSURF est un liquide bleuté en émulsion qui s'applique sur des surfaces horizontales par pulvérisation. EVERFAST DECOSURF stoppe, dès son application, les phénomènes de prise du ciment.

EVERFAST DECOSURF a un effet de blocage définitif de la prise des ciments et permet d'obtenir des reliefs réguliers et proportionnels à l'épaisseur de la couche appliquée.

EVERFAST DECOSURF protège les bétons contre la dessiccation pendant la désactivation et simplifie la préparation du béton devant recevoir une chape ciment ultérieurement, permettant d'obtenir ainsi, une plus grande surface d'accrochage. EVERFAST DECOSURF évite les microfissurations dues au repiquage.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DECOSURF est particulièrement recommandé pour la réalisation de mignonnettes, grains lavés, bétons d'apparence usée, rugueuse et antidérapants.

EVERFAST DECOSURF peut être utilisé horizontalement en :

- Préfabrication,
- Dallages en béton,
- Ouvrages d'art,
- Couvertures en béton armé,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Solution aqueuse d'acide polyhydroxy carboxylique et de polysaccharide
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Couleur :</i>	Bleuté
<i>Extrait sec :</i>	12% ± 2
<i>Densité :</i>	1.05 +/- 0,5
<i>pH :</i>	2
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 10°C à + 80°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Eau claire immédiatement après utilisation

EVERFAST DECOSURF est ininflammable.

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres et fraîchement coulées.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



2 - Mise en oeuvre

EVERFAST DECOSURF est prêt à l'emploi.

Outils : pulvérisateur.

3 - Application

EVERFAST DECOSURF s'applique en couche régulière immédiatement après le talochage ou le lissage du béton. Le lavage à l'eau sous pression s'effectuera de 8 à 24 heures après l'application, lorsque le béton est en phase de durcissement dans la masse.

4 - Consommation

0,2 à 0,25 kg par m² soit 1 kg pour 4 à 5 m².

5 - Finition

EVERFAST DECOSURF peut, après lavage, être recouvert par une résine de protection des sols en ciment telle que EVERFAST FLV ou EVERFAST VPU PRIMER.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

En cas de stockage entre 0 °C et 10°C, le produit peut cristalliser partiellement, il est impératif de bien le mélanger et de vérifier son homogénéité avant son application.

EVERFAST DECOSURF sera mis en place immédiatement après le lissage ou le talochage mais avant le ressuage du béton. Veillez à une répartition régulière du produit sur la surface traitée. Ne pas réaliser ce travail sous de fortes pluies. Ne pas utiliser avec des ciments alumineux.

Protéger les surfaces attenantes (fenêtres, vitres, aluminium, portes, encadrements, murs ...) avant l'application. Ne pas appliquer sur les métaux (tâches irréversibles).

EVERFAST DECOSURF est non dangereux et ininflammable, toutefois en cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon, avec les yeux : rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Fût : 242 kg.

Tonnelet : 33 kg.

Bidon : 5,5 kg et 2,2 kg.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.