

PLAKA - REAPOR

Geluidsabsorberende wand-en plafondtegels

REF 12.12.01 - Versie V01 - 28/08/2020

**Onderwerp**

Het leveren en plaatsen van geluidsabsorberende wand- en plafondtegels. De tegels kunnen direct tegen de wand of het plafond worden verlijmd. Zonder luchtspouw bieden deze tegels een zeer goede geluidsabsorptie. Deze tegels zijn leverbaar met een rechte of een afgeschuinde rand.

Om een naadloos oppervlak te verkrijgen kunnen REAPOR V elementen met een rechte wand worden toegepast waarna de tegels worden voorzien van een dun laagje akoestisch stucwerk.

De REAPOR E tegels zijn geschikt voor toepassing in standaard (24mm) plafondsysteem. De tegels hebben licht afgeschuinde randen.

Beschrijving

De tegels zijn vervaardigd van 100% geëxpandeerd glasgranulaat. Naast uitstekende geluidsabsorptiewaarden, zijn ze zeer duurzaam, licht van gewicht en kunnen in de gewenste RAL kleur geschilderd worden.

Het materiaal is onbrandbaar (brandklasse A1) en door zijn unieke samenstelling absoluut weerbestendig waardoor de tegels zowel binnen als buiten kunnen worden toegepast. REAPOR is vezelvrij.

REAPOR tegels zijn eenvoudig te zagen, te boren en te reinigen. De tegels kunnen achteraf door derden worden behandeld met antigrffiti coatings en zijn bestand tegen hogedrukreiniging.

Toepassing

Wordt gebruikt in ruimtes waar de nagalmtijd verminderd moet worden.

Gebruiksaanwijzing

De ondergrond waar de REAPOR elementen op worden verlijmd, ontdoen van grove vervuilingen, oneffenheden en bijvoorbeeld loszittend stucwerk. Om een optimale ondergrond te verkrijgen deze zo nodig uitvlakken (toelaatbare oneffenheden < 5 mm) en voorbehandelen met REAPOR pt 17. Voor het verlijmen van de elementen gebruik REAPOR pa81 over het volledige oppervlak. Verdelen met een lijmspaan 8 x 8 mm.

Breng de elementen aan binnen de open tijd van de lijm (maximaal 30 minuten) door de tegels goed aan te duwen (niet slaan).

De REAPOR E tegels kunnen eenvoudig in het raster van een standaard (24 mm) plafondsysteem worden gelegd. Bij het verwerken van REAPOR elementen adviseren wij om handschoenen (katoen) te dragen om vervuiling te voorkomen.

Merk

REAPOR van PLAKA of gelijkwaardig

Opmeting

REAPOR per type en per stuk.

Afmetingen	REAPOR V :	625X625X50 mm
		1250X625X50 mm
	REAPOR E :	618X618X25 mm

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegeedeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.